

NOTICE ENTRETIEN TOILE TECHNIPLUS

Toile sensible aux frottements. Les zones de contact avec les cordes sont à protéger (type section de tuyau d'arrosage à enfiler sur la corde ou tout autre matériau permettant de séparer les cordes de la toile)

Matériaux inflammables, précautions à prendre quant aux sources de chaleur dans et hors yourte.

Pour conserver les toiles Techniplus en état et retarder les nettoyages en profondeur, nous vous conseillons d'ôter la poussière avec une brosse avant qu'elle ne s'incruste dans la toile, d'essuyer les éclaboussures ou de nettoyer les taches dès qu'elles se forment.

Au fil du temps, la protection de la toile peut perdre de son efficacité ; bien que les toiles ne favorisent pas la prolifération des moisissures, celles-ci peuvent se développer à partir de saletés et autres substances étrangères qui n'auraient pas été ôtées du tissu. Nous vous recommandons donc d'effectuer un nettoyage basique régulièrement.

Nettoyage basique

Pour nettoyer votre toile voici quelques conseils simples à suivre :

1. Brosser la toile afin d'enlever les salissures
2. Nettoyer au jet d'eau
3. Préparer un mélange d'eau et de savon doux
4. Frotter à l'aide d'une brosse souple
5. Laisser agir sur la toile
6. Rincer abondamment jusqu'à ce que la solution nettoyante soit entièrement rincée
7. Laisser sécher à l'air libre.

Une réimperméabilisation pourra être nécessaire selon l'âge de la toile.

Si des taches tenaces persistent, se référer aux conseils pour un nettoyage en profondeur.

Pour un nettoyage en profondeur, il est important de suivre les règles suivantes :

1. toujours utiliser un savon doux
2. rincer abondamment pour supprimer tous les résidus de savon
3. laisser sécher à l'air libre.

Note : pour éviter toute détérioration de la toile, nous vous recommandons de ne jamais exposer à une source de chaleur (par exemple sèche cheveux) et de ne jamais utiliser de détergent, d'eau chaude supérieure à 40°C ni de nettoyer à haute pression.

Réimperméabilisation de la toile

Les toiles d'extérieur sont rendues imperméables lors de leur fabrication grâce à un traitement fluoro-carbone. Elles sont alors plus résistantes à l'eau et aux salissures diverses. Cette finition est conçue pour durer plusieurs années. Mais une fois que votre toile Techniplus a été nettoyée, elle perd ses propriétés d'imperméabilité et de résistance aux taches. Il est donc important de la réimperméabiliser. Traitement recommandé : [303[®] Fabric Guard™](#)

Note : l'utilisation de produits imperméabilisants à base de silicone est déconseillée. Ils ne sont pas compatibles et constituent donc un risque d'apparition de marques une fois exposées à l'air. Les produits imperméabilisants conçus pour une utilisation sur le bois et sur la brique sont également déconseillés.